



Zoldervenster voor historische gebouwen

Ideaal voor historische gebouwen

Het GVR zoldervenster is ontworpen voor historische gebouwen en biedt tegelijkertijd een hedendaagse look en een goede thermische prestatie. Verkrijgbaar met een zinken buitenframe voor perfecte integratie in traditionele daken.

- Alle voordelen van een modern dakvenster in een traditioneel erfgoedontwerp
- Zoldervenster met opening onderaan
- Zinken buitenbekleding

	U _w -waarde	3K2	3K3
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	49,5×55	49,5×80
		☐	☐

Witgeverfd hout

	Manueel	GVR 2359PS	Opening onderaan	1,3	1358 1643,18	1476 1785,96
--	---------	------------	------------------	-----	-----------------	-----------------

Gootstuk


		385	419
EDW 0300	Gootstuk voor gegolfde dakmateriaal met een dikte tot 120 mm	465,85	506,99
EDL 0300	Gootstuk voor vlakke dakmateriaal met een dikte tot 8 mm	465,85	506,99

Binnengordijn

		96	96
DLO 3K00	Verduisterend binnengordijn - wit	116,16	116,16

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Witgeverfd hout

Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazing

--59PS

Damping van regengeluid

Veiligheidsglas

Gehard glas

✓

UV-filter

Easy-to-clean coating

Anti-dauw

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

1,3

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Een optioneel wit verduisterend rolgordijn, type DLO 3K00, kan worden toegevoegd.
- Niet compatibel met buitenbeschermingen.