## Dakhelling




GVT




VLT

## Toegangsopening (B x H)

| | |
|---|---|
| · GVT 0059Z | 49 x 77 cm |
| · VLT 0000Z | 41 x 55 cm |

## Beglazingsopties

| | --00 | --59 |
|---|---|---|
| Demping van regengeluid | | |
| Veiligheidsglas | | |
| Gehard glas | | ✓ |
| UV-filter | | |
| Easy-to-clean coating | | |
| Anti-dauw | | |
| Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) ($U_g$-waarde) | 1,4 | |

# Zoldervensters

Alleen geschikt voor niet-verwarmde ruimtes

De VELUX zoldervensters zijn ontworpen voor gebruik in onbewoonde ruimtes waar een gemakkelijke toegang tot het dak en regelmatige ventilatie nodig zijn. Ze zijn vervaardigd uit aluminium en worden geleverd met hun geïntegreerde zwart gootstuk in polyurethaan.

**GVT**
Het GVT-raam heeft een zijscharnier en wordt geopend met een handgreep in het midden van het zijraam. Er zijn drie verschillende ventilatiestanden en het zijraam opent naar buiten. De gepatenteerde openingsbegrenzer houdt het raam stevig open op 90°. Het wordt geleverd met een antislip opstapje voor een stevige grip op de vloer.

**VLT**
Het VLT-raam kan in drie verschillende ventilatiestanden worden geopend dankzij een stang aan de onderkant, wat zorgt voor een constante luchtstroom op laag niveau.

| Afmetingen buitenframe (B×H) in cm | | $U_w$-waarde W/m² K | 46×61 | 54×83 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Rustiek dakvenster in zwart polyurethaan** | | | | |
| Manueel | GVT 103 0059Z (zijdelings openend) | 3,1 | - | 302<br>**365,42** |
| | VLT 0000Z<br>(onderaan openend in drie standen) | | 216<br>**261,36** | - |

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**